


Bauobjekt: Projet:		Liefertermin: Date de livraison:	
Bauteil: Partie:		Bestelldatum: Date de commande:	
Plan-Nr.: N° plan:	Liste Nr.: Liste n°:	gezeichnet: Dessiné:	geprüft: Vérifié:
Bauingenieur / Bureau d'ingénieurs:		Lieferadresse / Adresse de livraison:	



Bügel-Typen A
mit Querkraft

Boîte d'attente type A
pour cisaillement



Typ A

- = ab Lager Schweiz
de stock en suisse
- o = ab Werk / d'usine



Pos. Pos.	Element Elément (mm)		Stahl Acier (mm)			Masse Dimensions (mm)			Art. Nr. N° d'article	Anzahl (Stk.) Quantité (pce.)	
	W2	W1	ø	e	l _b	a	p	b		(cm) L = 83	(cm) L = 125
6	≥120	≥145	8	150	380	60	80	120	A08-08/15-12	•	•
8	≥150	≥145	10	150	440	90	110	120	A11-10/15-12	•	•
9		≥175	10	150	440	90	110	150	A11-10/15-15	•	•
12	≥180	≥175	10	150	500*	120	140	150	A14-10/15-15	•	•
14S			10	150	600*	120	140	150	A14-10/15-15ls	o	•
13			10	200	500*	120	140	150	A14-10/20-15	•	•
17			12	150	500*	120	140	150	A14-12/15-15	•	•
15S		≥225	10	150	600*	120	140	200	A14-10/15-20	o	•
16S	≥200	≥275	10	150	500*	120	140	250	A14-10/15-25	•	•
70		≥175	10	150	500	140	160	150	A16-10/15-15	o	•
45			12	150	600*	140	160	150	A16-12/15-15	•	•
46		≥225	12	150	600	140	160	200	A16-12/15-20	o	•
80			14	150	500	140	160	200	A16-14/15-20	o	•
47	≥250	≥275	12	150	600	140	160	250	A16-12/15-25	o	•
82		≥175	14	150	500	140	160	250	A16-14/15-25	o	•
19			10	150	500*	170	190	150	A19-10/15-15	•	•
21S			10	150	600*	170	190	150	A19-10/15-15ls	o	•
20			10	200	500*	170	190	150	A19-10/20-15	•	•
24	≥225	≥175	12	150	600*	170	190	150	A19-12/15-15	•	•
25			12	150	650	170	190	150	A19-12/15-15ls	o	•
22S			10	150	600*	170	190	200	A19-10/15-20	o	•
37S			12	150	650	170	190	200	A19-12/15-20	o	•
87		≥275	14	150	625	170	190	200	A19-14/15-20	o	•
23S	≥300	≥175	10	150	500	170	190	250	A19-10/15-25	o	•
38S			12	150	600	170	190	250	A19-12/15-25	o	•
89			14	150	625	170	190	250	A19-14/15-25	o	•
27			10	150	500*	220	240	150	A24-10/15-15	•	•
28			10	200	500*	220	240	150	A24-10/20-15	•	•
32	≥225	≥175	12	150	600*	220	240	150	A24-12/15-15	•	•
33			12	150	650	220	240	150	A24-12/15-15ls	o	•
30S			10	150	500	220	240	200	A24-10/15-20	o	•
39S			12	150	600	220	240	200	A24-12/15-20	o	•
91		≥275	14	150	625	220	240	200	A24-14/15-20	o	•
31S	≥275	≥175	10	150	500	220	240	250	A24-10/15-25	o	•
40S			12	150	600	220	240	250	A24-12/15-25	o	•
93	≥275	≥175	14	150	625	220	240	250	A24-14/15-25	o	•

*) Bei Kastenlänge 83 cm wird das Mass l_b angepasst.

*) Pour les boîtes avec largeur 83 cm les longueurs d'ancrage l_b sont ajustées.